

12 - Leds

LEDS D'INTEGRATION OSRAM



DRAGONeye® - 350mA

Code	Désignation	u.e.
OS215222	DE1-W3F BLANC 727 350mA 1.2	1
OS215253	DE1-W3F BLANC 350mA 1.2	1

Alimentation OPTOTRONIC 350mA conseillée



LINEARlight Flex® 24V

Bobine de 6 m sous module 150mm

Code	Désignation	u.e.
LF05E W2F-840	LF05E-W2F BLANC 840 24.5W	1
LF05E W2F-830	LF05E-W2F BLANC 830 24.5W	1
LF05E-Rouge1	LF05E-R1 ROUGE 36W	1
LF05E Jaune Y1	LF05E-Y1 JAUNE 36W	1
LF05E Vert T2	LF05E-T2 VERT 24.5W	1
LF05E Bleu 2	LF05E-B2 BLEU 24.5W	1

Alimentation OPTOTRONIC 24V conseillée



LINEARlight Flex® 24V

Bobine de 9.90m sous module 100mm

Code	Désignation	u.e.
LF05A-W3F-830	LF05A-W3F-830 72W 24V - 9900mmx8x3	1
LF05A-W3F-840	LF05A-W3F-840 72W 24V - 9900MMX8X3	1

Alimentation OPTOTRONIC 24V conseillée



LINEARlight Flex® 24V

Bobine de 8.40m sous module 140mm 1.44W avec TOPLED® - éclairage par le dessus

Code	Désignation	u.e.
OS214065	LM10A-W3F BLANC 854 86.4W	1
OS40060	LM10A-A1 AMBRE 72W	1
OS94630	LM10A-Y1 JAUNE 72W	1
OSLM10AB1	LM10A-B1 BLEU 72W	1
OS158832	LM10A-T2 VERT 72W	1

Alimentation OPTOTRONIC 24V conseillée



LINEARlight power Flex® 24V

Bobine de 2.8m sous module 140mm

Code	Désignation	u.e.
OS940537	LM10P-W3F BLANC 827 2700°K	1
OS350565	LM10P-W3F BLANC 830 3000°K	1
OS350886	LM10P-W3F BLANC 840 4000°K	1
OS310798	LM10P-W3F BLANC 854 5400°K	1

Alimentation OPTOTRONIC 24V conseillée

CONVERTISSEURS ÉLECTRONIQUES POUR MODULES LED OPTOTRONIC



Pour modules de Leds Dragon 350mA

Code	Désignation	u.e.
OS1187321	OT 09W/200-240V/350mA	1

Pour modules de Leds 24V

Code	Désignation	u.e.
------	-------------	------



OS618111	OT 20W/230-240W/350mA	1
----------	-----------------------	---



OS817477	OT 75W/220-240W/24V	1
----------	---------------------	---

CONNECTEURS POUR LINEARLIGHT® FLEX



Code	Désignation	u.e.
LM-2PIN FLEX	Connecteur d'alimentation 500mm	5
LM-CON10	Connecteur mod. à mod. 100mm	5

LEDS D'INTEGRATION PHILIPS



Master Led 4W - MR16

Code	Désignation	u.e.
P898224	GU5.3 - 4W 24° - 12V 2700°K	1
P898248	GU5.3 - 4W 24° - 12V 3000°K	1



Alimentation pour MASTER LED 4W

Code	Désignation	u.e.
P1378430	Transformateur 230-240V	1



Master Led 7W - 230V

Code	Désignation	u.e.
P860337	7W GU10 25° 230-240V 2700°K	1
P860399	7W GU10 25° 230-240V 3000°K	1
P860436	7W GU10 25° 230-240V 4200°K	1
P860351	7W GU10 40° 230-240V 2700°K	1
P860412	7W GU10 40° 230-240V 3000°K	1
P860450	7W GU10 40° 230-240V 4200°K	1



Affinium Led String high power

Code	Désignation	u.e.
LSHP805864	Affinium Led String HP 6300°K	10m



Accessoires pour Led String high power

Code	Désignation	u.e.
LSCE763972	Connecteur d'extension L, M, HP	1
LSCF805932	Connecteur fin HP	1
LS805895	Clips pour Led String HP	1



Affinium Led String slim bright

Code	Désignation	u.e.
LSBCW0.1M	Affinium Led String sb W6300 0.1m	10
LSBCW0.2M	Affinium Led String sb W6300 0.2m	5
LSBCW0.5M	Affinium Led String sb W6300 0.5m	2
LSBCW1M	Affinium Led String sb W6300 1m	1

Accessoires pour Led String slim bright

Code	Désignation	u.e.
LSBCLIPS	Clips de montage sb	100
LSBCONNECTEUR	Connecteur sb	100
LSBPROLONGATEUR	Prolongateur sb	50m



Alimentation pour Led String high power et slim bright

Code	Désignation	u.e.
LPD20	Alimentation 20W-24V	1
LPD60	Alimentation 60W-24V	1
LPD100	Alimentation 100W-24V	1

LEDS D'INTEGRATION GE



Tetra® miniMax

Code	Désignation	u.e.
GERDMMS5	Tetra®miniMax Rouge 1000mm	1
GEBLMMS5	Tetra®miniMax Bleu 1000mm	1
GEGLMMS5	Tetra®miniMax Vert 1000mm	1
GEWHMMS5	Tetra®miniMax Blanc - 6500°K	1
GEWWMMS5	Tetra®miniMax Blanc chaud -3200°K	1

Alimentation pour Tetra® miniMax

Code	Désignation	u.e.
GEPS1220	Alimentation 12V 20W 90-264VAC	1
GEPS1260	Alimentation 12V 60W 90-264VAC	1